

Utilaje pentru Reparatii Drumuri ARES 4



Principiu de functionare Utilaj pentru Reparatii Drumuri ARES 4

Panoul radiant este format din doua arzatoare MFB 2 atmosferice. Acestea sunt alimentate de la o butelie de PROPAN de 11 Kg. Aprinderea este electronica, combustia este tinuta sub control de controlere si electroventile. Sistemul functioneaza la 12 V cu alimentare de la un acumulator.

Domeniu de utilizare Utilaj pentru Reparatii Drumuri ARES 4

Avand un panou radiant cu suprafata mica, ARES 4 este destinat lucrarilor de remediere de mica anvergura, in special a gropilor si peladelor. Avand in combinatie un termocontainer, este destinat transportului materialului de adaos.

Avantaje Utilaj pentru Reparatii Drumuri ARES 4

- Siguranta in exploatare prin tinerea sub control a arderii (aprindere electronica, senzor de ionizare pentru lipsa flacara);
- Combustie igienica (emisie de noxe redusa).

Carecteristici tehnice principale

Dimensiuni panou radiant	660 x 460 mm
Suprafata de radiatie	0,3 m ²
Capacitate de stocare GPL	11kg; 21,8litrii
Putere instalata panou radiant	20 kw
Consum estimativ de combustibil pentru panou radiant	1,44kg/h